

Тел./факс: (812) 336 -23-93

www.carville.racing

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт.адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2



16 января 2024г

Расширение ассортимента: Охлаждающие жидкости CARVILLE RACING

Уважаемые партнеры!

Мы рады сообщить о старте продаж готового к применению антифриза CARVILLE RACING для тяжелонагруженной техники.



АНТИФРИЗ ПРОФИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ, КАРБОКСИЛАТНЫЙ -40°C

Соответствует стандартам/спецификациям:

ASTM-D6210, ASTM D3306, ASTM D4985
Cummins CES 14603 / 14439, DEUTZ DQCCB-14,
KOMATSU AF-NAC / 07.892 – 2009, MAN 324 Type SNF,
VOLVO 128 6083/002, LIEBHERR, WRITGEN BS 6580:2010,

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СИСТЕМАХ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ **CUMMINS** (аналог антифриза
Fleetguard)

Готовый к применению антифриз с увеличенным сроком службы для тяжелонагруженной техники изготовлен по карбоксилатной технологии OAT (Organic Acid Technology) из этиленгликоля высшего сорта и комплекса карбоксилатных присадок с добавлением нитритов и молибдатов.

Не содержит фосфатов, силикатов, боратов, аминов.

Предназначен для использования в системах охлаждения тяжелонагруженной техники и других теплообменных установках. Обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, снижает эксплуатационные расходы и увеличивает время безотказной службы системы охлаждения.

Срок эксплуатации 5 лет или до 600 000 км для магистральных грузовиков или до 12 000 моточасов для внедорожного оборудования.

Температура начала кристаллизации, не выше	минус 40 °C
Температура замерзания	минус 43 °C
Температура кипения (1 Атм)	плюс 110 °C
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,072
Водородный показатель (pH) при 20°C	8,5
Цвет	синий



Тел./факс: (812) 336 -23-93

www.carville.racing

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт.адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2



CARVILLE RACING

Наименование	Розничная цена	Норма отгрузки
Антифриз Профи HD, для дв. Cummins (Fleetguard) -40°C, ASTM-D6210, синий, готовый, 20л CR# – L2018320 Объем / нетто / брутто – 20л / 21.4кг / 22.1кг	4420Р	1
Антифриз Профи HD, для дв. Cummins (Fleetguard) -40°C, ASTM-D6210, синий, готовый, 205л CR# – L2018322 Объем / нетто / брутто – 205л / 220кг / 2361кг	36210Р	1

С уважением,
Святослав Поляков
директор по маркетингу Carville Racing

